

Журнал «Автомобиль и сервис»

Требования к рекламным макетам

Лист 1

Размеры внутренних стандартных макетов:

А. макеты под обрез:

- 1/1 215 х 295 мм (**прибавить** доливку фона под обрез по 5 мм с четырёх сторон. Доливка и прилегающее к обрезу поле макета не должны содержать текста!!!)
- 1/3 верт. 295 х 70 мм (**прибавить** доливку фона под обрез по 5 мм с трех внешних сторон. Доливка и прилегающее к обрезу поле макета не должны содержать текста!!!)

Б. макеты с полями:

- 1/1 192 х 262 мм
- 1/2 гориз. 192 х 128 мм
- 1/2 верт. 93 х 262 мм
- 1/4 верт. 93 х 128 мм
- 1/4 гориз. 192 х 62 мм
- 1/8 гориз. 93 х 62 мм
- 1/16 гориз. 93 х 29 мм

Размер имидж-макета (фото) на 1-ю обложку:

- Под обрез 215 х 295 мм (**прибавить** доливку фона под обрез по 5 мм с четырёх сторон. Доливка и прилегающее к обрезу поле макета не должны содержать текста!!!)*
- Под плашку 215 х 240 мм (**прибавить** доливку фона под обрез по 5 мм с трех внешних сторон. Доливка и прилегающее к обрезу поле макета не должны содержать текста!!!)*

*/ обратите внимание на месторасположение штрих-кода и цифры месяца

Носители:

- CD-R.

Графические файлы:

- TIFF 250 dpi в натуральную величину (растровые изображения).
- Adobe Illustrator (векторные изображения) – все шрифты в кривых.

Готовые макеты-вёрстка:

QuarkXpress 4.x – собранные программой Flight Check.

E-mail:

Графические файлы в форматах TIFF, BMP, EPS, ZIP, RAR, JPEG.

Внимание!!!

Не принимаются файлы в формате CorelDraw.